



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB501
Typengenehmigung erteilt	20050429
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050824
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOOI-AAP
04 Typ	Z2-3x
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	6537
10 Hersteller	KOOI-AAP, NL 9071 XB OUDE LEIJE (NL)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Kasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatischer Fahrantrieb, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf HR (nicht abstufbar)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	68.7
29 Md. max n	2150
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1202463 Austritt arh
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2700
40 Länge bis	3000
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1900



42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	550
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	1850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	3975
53 Garantiegewicht von	3975
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200



54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7-8 14PR; 4.33Rx8
70 Reifen Felgen	h= 23x8.50-12 10PR; 7x12
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: Schraube an Federspeicher-Gehäusedeckel
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Beleuchtung hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Innere Beleuchtungseinheit (12V) für Solo-Fz., äussere Beleuchtungseinheit (24V) für externen Anschluss,
Bemerkungen Z5	weil Gabelstapler als Ladung hinten an Lastwagen oder Anhängern verwendet werden kann (Art. 73 Abs. 3 VRV)
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: über Hubgabeln