



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB601
Typengenehmigung erteilt	20131022
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KAERCHER-BELOS
04 Typ	MIC 45 Adv.
05 Typ; Variante/Version	MIC 45
06 Vorziffer	YSE442.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6454
10 Hersteller	KAERCHER BELOS AB, SE-57342 Tranas
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, neben Bedienungskonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsholmen, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; 1 Axialkolbenmotor je Rad
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; zusätzlich
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommeln auf VR, über Kardan auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal feststellbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	32.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	121.4
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/532
34 Motorkennzeichen	V1505-T-EU1
34 Motorkennzeichen	Label am Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1-2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2631
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1947
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	595
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400



52 Leergewicht bis	2500
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR; 10.50x12 ET 58
Bemerkungen Z1	36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z3	56) garantierte Anhängelast 2150 kg, nur zul. Im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	160 - Vor der Fahrt sichern: Kehrbehälter schliessen; Seitenbesen einziehen und
Bemerkungen Z16	anheben; wenn vorhanden: Saugschlauch in Halterung einlegen und sichern