



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA101
Typengenehmigung erteilt	19951128
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LEITNER
04 Typ	LH 500
05 Typ; Variante/Version	142808
06 Vorziffer	6....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3214
10 Hersteller	LEITNER AG MASCHINENFABRIK, I-39049 STERZING-BZ
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Spann- und Laufachsen= hydropneumatisch
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0		
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0		
19 Fahrzeug Vmax autom von	24		
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0		
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb		
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,		
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebssternräder		
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,wie Hilfsbremse		
25 Motor Marke	MAN		
25 Motor Typ	D2866LE		
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T		
26 Bauart Treibstoff	D		
27 Hubraum	11970		
28 Leistung kW	258		
28 Leistung n	2000		
29 Md. max Nm	1444		
29 Md. max n	1200		
31 Schalldämpfer 1 Art	HS		
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13925		
34 Motorkennzeichen	D2866LE		
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten oben auf	Motorblock	
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	3		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	3		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6900
40 Länge bis	8710
41 Breite von	4330
41 Breite bis	6075
42 Höhe von	2880
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	800
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	980
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	10340
53 Garantiegewicht von	10340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Kunststoff-Laufräder d= 650 mm
70 Reifen Felgen	Raupenbreite = 1715 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Spannachse, 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder , 2 Spannräder, 2 Antriebssternräder
Bemerkungen Z6	21) Lösevorrichtung= Handpumpe umstellbar (neben Ladefläche/Notlösung)
Bemerkungen Z8	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5= 800 mm / 5-6= 500 mm
Bemerkungen Z12	52) Basismaschine mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte=6850 kg
Bemerkungen Z13	Arbeitsgeräte: -12-Wege-Fronträumschild = 425 kg
Bemerkungen Z14	-Buckelfräse hinten komplett = 535 kg
Bemerkungen Z15	-Frontschleuder = 1430 kg
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	109- ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z20	115- Gelblicht erforderlich
Bemerkungen Z21	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z22	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)



Bemerkungen Z23

160- Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)
