



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA201
Typengenehmigung erteilt	19960115
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 312
05 Typ; Variante/Version	551
06 Vorziffer	551....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hubzylinder + rechts vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,62
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Hochdruckanlage;
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	305.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A3193
34 Motorkennzeichen	BF4M1012E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten Mitte                      Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5750
40 Länge bis	7250
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2105
43 Überhang vorne bis	3755
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	1095
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 (ZW); 7.00-20
70 Reifen Felgen	9.00-20 (ZW); 7.50-20
71 Reifen Felgen	18.00-19.5 (E) ; 14.00-19.5
Bemerkungen Z1	02) nur mit Monoblockausleger; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile= 4050mm
Bemerkungen Z3	22) Mehrscheiben/Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung= Hebel und Schrauben am Getriebeausgang
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der seitlich Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg= hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) mit Knickausleger, Tieflöffel Breite 850mm, Abstützschild hinten= 13100kg; a.W. Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z11	a.W. mit Monoausleger= Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z12	festlegen bzw kontrollieren.
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: beide Ausführungen
Bemerkungen Z15	137- Markierungen beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z16	140- Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern; sofern vorhanden
Bemerkungen Z17	141- Sicherungen: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit sep. Elektronikschalter, Arbeitsarm auf



<b>Bemerkungen Z18</b>	markierte Höhe, Tieflöffel mit Stahlseil, Abstützschild hinten sofern vorhanden mit Strebe
<b>Bemerkungen Z20</b>	Ausnahmefahrzeug mit Monoblockausleger zusätzlich:
<b>Bemerkungen Z21</b>	104- 1/ Zusatzspiegel erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver müssen ... Seitenblickspiegel min 300cm <sup>2</sup> ;
<b>Bemerkungen Z23</b>	19- Markierlicht vorn am Ausleger)