



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA202
Typengenehmigung erteilt	19960329
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 900
05 Typ; Variante/Version	595 / Motorleistung 82,5 kW
06 Vorziffer	595....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hubzylinderlagerbock sowie rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/8
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,52



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruckanlage, Mehrschei-
20 Betriebsbremse Z2	ben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4761
28 Leistung kW	82.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	442
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'9247357'
34 Motorkennzeichen	BF4M1013E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Beide Motordeckel oben, Seitendeckel vor Luft
35 Geräuschdämpfung Z2	ansaugkanal, Seitendeckel rechts und vordere
35 Geräuschdämpfung Z3	Seitenwand von Luftansaugkanal mit Absorpti-
35 Geräuschdämpfung Z4	onsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	6950
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3380
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1910
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20; 7.0-20
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmefahrzeug mit verstellbarem Ausleger und Planierschild vorne (Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahr-
Bemerkungen Z2	zeugteile 3550 mm). Mit anderer Ausrüstung ist dieser Abstand ev. kleiner 3000 mm und somit nicht Ausnahme;
Bemerkungen Z3	Bei der Einzelabnahme feststellen.
Bemerkungen Z4	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben am Getriebeausgang
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Bemerkungen Z6	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z7	36/51) Total 17200 kg; v= 7460 kg, h= 9470 kg mit Knickausleger, Tieflöffel Breite 600 mm, Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z8	und Abstützschild vorn. Bei anderen Ausrüstungen Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel, rechts nach vorne gerichtet, erforderlich



Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 - schwierige Fahrmanöver ../ Code 19 - Markierlicht am Ausleger)
Bemerkungen Z16	137 - Markierung beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z17	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (falls vorhanden)
Bemerkungen Z18	141 - Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit separatem El.-Schalter, Abstützschild mit Strebe