



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA203
Typengenehmigung erteilt	19960409
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1160/2-UTM655
06 Vorziffer	WO95655.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, vorn an Krankabine / in Führerkabine, rechts vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter 1.Achse und auf Plakette in Kabine
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	hydropneumatisch;blockierbar
16 Lenkung	ZF-Hydrolenkung (auf Achsen 1,2,3/4,5)
17 Achsantrieb	Achsen 4+5, Achse 1 zuschaltbar
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	8,47



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.,Kreise-2 (K1=A1+3+5/K2=A2+4),
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher abstufbar,auf Achsen 2,3,4,5
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorr.= Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck+Retarder a.W. zus.Wirbelstrombr.
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D9408TI
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	17177
28 Leistung kW	400.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	2230.0
29 Md. max n	1575
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89451
34 Motorkennzeichen	D9408TI
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten, Kurbelgehäuse links + rechts, hinten oben auf Ansaugrohr
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	15400
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	2200
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2559
47 Spur Achse 1 bis	2612
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	59800
52 Leergewicht bis	60000
53 Garantiegewicht von	60000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	22000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16.00R25; 11.00-25 ET76,5
70 Reifen Felgen	14.00R24; 10.00-24 ET50
71 Reifen Felgen	14.00R25; 9.50-25 ET50
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite, Kreisringfläche 13x30 m
Bemerkungen Z3	05) LTM 1160/2; Plakette am Oberwagen / UTM 655, Plakette in Kabine
Bemerkungen Z5	16) Achsen 4+5 für Ueberführungsfahrten ausschalt- und blockierbar
Bemerkungen Z7	17) w.w. Achsen 1+2 zuschaltbar
Bemerkungen Z9	46) Achsen 4-5= 1650 mm
Bemerkungen Z11	52) mit Teleskopausleger 60m, Klappspitze 12,2m, Hackenflasche 10t, ohne Reserverad und ohne Ballast
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110- Gelblicht erforderlich; 2 Stück
Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	137- Markierung: Flasche und Auslegerkopf beidseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z21	140- Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern



Bemerkungen Z22

141- Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Klappsitze mit Bolzen, Hakenflasche anhängen und Seil spannen,

Bemerkungen Z23

Hinterradlenkung (Achse 4+5), eingefahrene Abstellstützplatten
