



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA204
Typengenehmigung erteilt	19960501
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 504
05 Typ; Variante/Version	424 / Motor F3L1011F
06 Vorziffer	424....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	21,01
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf VA in Kombination mit
20 Betriebsbremse Z2	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F3L1011F
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2049
28 Leistung kW	29.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	1850
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7620494
34 Motorkennzeichen	F3L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn mit Absorp-
35 Geräuschdämpfung Z2	tionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2464
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1270
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3440
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5-18, 9,00x18; 11.5/80-15,3
Bemerkungen Z1	16) HA oder Allradlenkung
Bemerkungen Z2	36/51) mit Schnellwechseleinrichtung und Ladeschaufel 0,6 m ³
Bemerkungen Z3	Höhe der Abblendlichter techn. bedingt
Bemerkungen Z9	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z11	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik