



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA205
Typengenehmigung erteilt	19960501
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970704
Erweiterung TG Positionen	'31/36/51/52/Code 400
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 506
05 Typ; Variante/Version	426 / Motor F4L1011F
06 Vorziffer	426....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf VA in Kombination mit
20 Betriebsbremse Z2	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	158
29 Md. max n	1850
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7621005 oder 4923045C
34 Motorkennzeichen	F4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube, Motorraum vorn, seitlich rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Luftansaugkanal rechts mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5200
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2720
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1975
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1075
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4800
52 Leergewicht bis	5400
53 Garantiegewicht von	5400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18, 11,00x18; 11.5/80-15,3
70 Reifen Felgen	12.5-20; 14.5-20: 16/70-20
Bemerkungen Z1	16) Knicklenkung in Kombination mit einer HA-Achsschenkellenkung
Bemerkungen Z3	36/51) mit Z-Kinematik, Standardschaufel 0,7 m ³ , Breite 1800 mm
Bemerkungen Z4	mit P-Kinematik und/oder anderen Schaufelgrößen sind die Abmessungen bei
Bemerkungen Z5	der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren (ev. Ausnahmefahrzeug)
Bemerkungen Z6	Höhe der Abblendlichter techn. bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik