



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LIEBHERR LTM 1040/1-UTM630

Typengenehmigungs-Nr.: 5LA208

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5LA208
Typengenehmigung erteilt	19970410
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970908
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	4232

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1040/1-UTM630
06 Vorziffer	WO93630.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, links vorn an Krankabine / vorn rechts im Werkzeugkasten an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, zwischen A1+A2

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D926TI-E
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9960
28 Leistung kW	230



28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1190
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89416 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	D926TI-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben am Kurbelgehäuse zwischen Oelkühler und Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	hydropneumatisch, auf alle Achsen
16 Lenkung	ZF-Hydrolenkung, auf A1+A2
17 Achsantrieb	G; A3, A1 oder A1+A2 zuschaltbar
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	9,70
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Druckbegrenzung: A1+A2=7,5 bar, A3=4,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. zus. Wirbelstrombremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1 oder 2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	11300
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4189
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2566
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2895
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2123
47 Spur Achse 1 bis	2273
48 Spur Achse 2 von	2123
48 Spur Achse 2 bis	2273
49 Spur Achse 3 von	2123
49 Spur Achse 3 bis	2273
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	35000
--------------------	-------



52 Leergewicht bis	36000
53 Garantiegewicht von	36000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	10000
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	10000
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	46000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	14.00R25; 9.50x25
70 Reifen Felgen	17.5 R25; 14.00x25

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht und ev. Achslast A2 (bei Ausführung 6x4)
Bemerkungen Z3	05) LTM 1040/1, Schild am Oberwagen; UTM630, Schild am Unterwagen
Bemerkungen Z5	16) über separaten Schalter bedienbare hydr. Arbeitslenkung auf A3;
Bemerkungen Z6	für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z8	36) Notausstieg bei Kabine mit 1 Türe = Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z10	54) A1= 12000kg; A2= 12000kg; A3= 12000kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: Flasche und Auslegerkopf beidseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z18	400 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z19	Sicherung: Oberwagen, Hinterachslenkung, Ausleger auf Abstützung absenken,
Bemerkungen Z20	Hakenflasche vorn einhängen und Seil spannen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5LA208
Marke	LIEBHERR
Typ	LTM 1040/1-UTM630
Leergewicht_von	35000
Leergewicht_bis	36000
Garantiegewicht_von	36000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	46000
Getriebe	a6
iAchse	'9.70
Vmax_von	70
Vmax_bis	0



Motormarke	LIEBHERR
Motortyp	D926TI-E
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	9960
Leistung	230
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	1190
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	G; A3, A1 oder A1+A2 zuschaltbar
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970410
GeräuschCode	GDAR
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	93
Standgeräusch_bei_n/min	1575
Bemerkung	y