



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA211 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970715 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | L 508 |
| 05 Typ; Variante/Version | 428 |
| 06 Vorziffer | 428.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 27,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommel, auf VA in Kombination |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit hydrostatischem Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | BF4L1011 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2732 |
| 28 Leistung kW | 46.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 193.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4923045C oder 7621005 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | BF4L1011 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts seitlich am Lüftergehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube, Motorraum und Wanne unter Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5200 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2770 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1970 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1080 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5200 |
| 52 Leergewicht bis | 5900 |
| 53 Garantiegewicht von | 5900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 14.5-20 11x20 |
| 70 Reifen Felgen | 12.5-20 11x20 |
| 71 Reifen Felgen | 16/70-20 13x20 |
| Bemerkungen Z1 | 16) Knicklenkung in Kombination mit einer HA-Achsschenkellenkung |
| Bemerkungen Z3 | 36/51) mit Z-Kinematik, Standardschaufel 0,7 m ³ , Breite 1800 mm |
| Bemerkungen Z4 | mit P-Kinematik und/oder anderen Schaufelgrössen sind die Abmessungen bei |
| Bemerkungen Z5 | der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren (ev. Ausnahmefahrzeug) |
| Bemerkungen Z6 | Höhe der Abblendlichter techn. bedingt |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z14 | 400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |