



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA213
Typengenehmigung erteilt	19970917
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 902
05 Typ; Variante/Version	356/357
06 Vorziffer	35.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hubzylinderlagerbock sowie rechts, seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	20,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruckanlage, Mehrschei-
20 Betriebsbremse Z2	ben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924TE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	520
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'9200632'
34 Motorkennzeichen	D924TE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn auf Motor- block, unterhalb Ansaugkrümmer
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube, Motordeckel vorn, Deckel über Hy-
35 Geräuschdämpfung Z2	dromotor, Seitendeckel rechts sowie Kühlluft-
35 Geräuschdämpfung Z3	ansaug links teilweise mit Absorptionsmateri-
35 Geräuschdämpfung Z4	al belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6300
40 Länge bis	8550
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2540
43 Überhang vorne bis	4540
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	1410
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1873
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1873
48 Spur Achse 2 bis	1970
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 (ZW), 7.50x20; 11.00-20 (ZW), 8.00x20; 18R19,5 (E), 14.00x19,5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme (des geprüften Fz.): Gesamtgewicht
Bemerkungen Z2	Möglicherweise kein Ausnahme-Fahrzeug je nach Ausrüstung. Ausnahmen sind je nach Rüstzustand das Gesamt-
Bemerkungen Z3	gewicht und/oder der Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile; bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z4	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben am Getriebeausgang
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Bemerkungen Z6	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z7	36/51) Total 19850 kg; v= 8700 kg, h=11500 kg mit Knickausleger, Löffelstiel 2200 mm, Schnellwechsellvorrichtung,
Bemerkungen Z8	Schwenklöffel 800 l, Breite 1600mm, Abstellschild vorn, Abstellstützen hinten. Mit anderer Ausrüstung
Bemerkungen Z9	Masse, Gewichte und Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel, rechts nach vorne gerichtet, erforderlich



Bemerkungen Z15 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 - schwierige Fahrmanöver ../
Code 19 - Markierlicht am Ausleger)

Bemerkungen Z16 (sofern Ausnahme-Fahrzeug)

Bemerkungen Z17 400 - Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit separatem
Elektronikschalter, Abstellstützen ein-

Bemerkungen Z18 fahren/einschwenken (sofern vorhanden). Markierung beidseitig am
Baggerarm
