



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA214
Typengenehmigung erteilt	19980213
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 312
05 Typ; Variante/Version	551
06 Vorziffer	551....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hubzylinderlagerbock sowie rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreis, Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad
23 Dauerbremse	im Getriebe integriert
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012E (Code 62G/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	62
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5008250 (Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	BF4M1012E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Kühlluftkanäle mit Absorptions
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6200
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13100
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW 10.00-20; 7.00x20
Bemerkungen Z1	02) ev. Ausnahme-Fahrzeug je nach Ausrüstung
Bemerkungen Z2	mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz.Teile = 2950 mm)
Bemerkungen Z3	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausn.-Fz. (Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz.Teile = > 3000 mm)
Bemerkungen Z4	(bei der Einzelabnahme feststellen bzw. messen)
Bemerkungen Z6	36) Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	36/51) mit Knickausleger, Tieflöffel Breite 1000 mm, Abstützschild hinten
Bemerkungen Z10	mit anderer Ausrüstung Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren bzw. feststellen
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	138 - Markierung beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z16	400 - Sichern: Oberwagen mit Bolzen; Arbeitshydraulik mit separatem Elektronikschalter; Arbeitsarm auf mar-
Bemerkungen Z17	kierte Höhe und Tieflöffel mit Stahlseil; Abstellstützen hinten mit Strebe (sofern vorhanden), Abstell-



Bemerkungen Z18	stützen einschwenken und sichern (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	Zusätzliche Auflagen wenn Ausnahme-Fahrzeug:
Bemerkungen Z21	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver / Code 19 - Markierlicht vorn
Bemerkungen Z23	am Ausleger) (sofern Ausnahme-Fahrzeug)