



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA217
Typengenehmigung erteilt	19980318
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1030/2-UTM625
06 Vorziffer	W092625...EL05...
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, links v. an Krankabine + in Führerkabine, rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor 1. Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydropneumatisch, blockierbar
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	11,78



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	75	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80	
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	Druckbegrenzer auf VA+HA, Druck p2 8,5 bar	
21 Hilfsbremse Z1	pneumatisch, Federspeicher, Trommeln, auf	
21 Hilfsbremse Z2	alle Räder	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	Staudruck	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	OM906.LA II/3	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6374	
28 Leistung kW	205	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	1100	
29 Md. max n	1250	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89496 (Austritt ab)	
34 Motorkennzeichen	OM906.LA II/3	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben auf	Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10310
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3550
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	4510
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2024
47 Spur Achse 1 bis	2094
48 Spur Achse 2 von	2024
48 Spur Achse 2 bis	2094
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	24000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	24000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16.00R25 177E; 11.00x25
70 Reifen Felgen	14.00R25 170E; 9.50x25
71 Reifen Felgen	17.50R25 170E; 14.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht
Bemerkungen Z2	16) a.W. hydraulische Hinterachslenkung (wird für Ueberführungsfahrten blockiert)
Bemerkungen Z3	19) je nach Bereifung
Bemerkungen Z4	52) mit Hakenflasche 3,3 t, Doppelklappspitze und 2,5 t Heckballast
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z14	137 - Markierung: Auslegerkopf beidseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z15	400 - Sichern: Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken;
Bemerkungen Z16	Klappspitze mit Bolzen sichern; Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung einhängen und Seil spannen;
Bemerkungen Z17	HA-Lenkung (sofern vorhanden) mech. blockieren; hydr. Blockierung der Achsen ausschalten; Abstell-
Bemerkungen Z18	stützen einfahren und Teller in die vorgesehene Position einschieben und sichern



Typenscheinschweiz.ch