



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA218
Typengenehmigung erteilt	19980602
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20021217
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 544
05 Typ; Variante/Version	44?
06 Vorziffer	44..... / 44.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	23,5



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,Scheibe, a.Getriebewelle
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924T-E (121-2000)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	121
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	689.5
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/410330 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924T-E
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum und Motorhaube beidseitig teilw.
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Heckdeckel mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7585
40 Länge bis	0
41 Breite von	2700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3359
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2520
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14000
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 168B 25x17.00 / 625/70R25 176B 25x19.50
70 Reifen Felgen	23.5-25 166B 25x19.50 / 555/70R25 168B 25x17.00
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4435-5080mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3900mm
Bemerkungen Z3	05/06) 442= mit einem hydraulischen Fahrmotor; 443= mit zwei hydraulischen Fahrmotoren
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz vorne erforderlich
Bemerkungen Z6	Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich
Bemerkungen Z7	technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg= Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z11	52) Total 14800kg; v= 6850kg; h= 7950kg mit Standardschaufel 2,8 m3 Inhalt
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker auf Zahnschutz. Beleuchtung hinten abklappen
Bemerkungen Z22	Sicherung: Arbeitshydraulik