



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA219
Typengenehmigung erteilt	19980602
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010703
Erweiterung TG Positionen	'05/06/73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 554
05 Typ; Variante/Version	45?
06 Vorziffer	45..... / 45.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	23,5



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,Scheibe, a.Getriebewelle
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924TI-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	137.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	821.5
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/410330 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924TI-E
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum und Motorhaube beidseitig teilw.
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Heckdeckel mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7867
40 Länge bis	0
41 Breite von	2700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3359
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2802
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16000
52 Leergewicht bis	19800
53 Garantiegewicht von	19800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5-25 166B 25x19.50 / 555/70R25 168B 25x17.00
70 Reifen Felgen	20.5R25 168B 25x17.00 / 625/70R25 176B 25x19.50
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4435-5080mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4274mm
Bemerkungen Z3	05/06) 452= mit einem hydraulischen Fahrmotor; 453= mit zwei hydraulischen Fahrmotoren
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz vorne erforderlich
Bemerkungen Z6	Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich
Bemerkungen Z7	technisch bedingt. Kotschutzlappen vorn erforderlich. Notausstieg = Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z9	52) Total= 17300kg, v= 7600kg, h= 9700kg mit Standardschaufel 3,3 m3 Inhalt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker auf Zahnschutz. Beleuchtung hinten abklappen
Bemerkungen Z19	Sichern : Arbeitshydraulik