



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA221
Typengenehmigung erteilt	19980929
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990914
Erweiterung TG Positionen	'25/52/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 900 B
05 Typ; Variante/Version	662
06 Vorziffer	662....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl. an Hubzylinderlagerbock und rechts vorn seidl. am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,52
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruck,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013E Code 82G/C82
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4761
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	442
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9247375 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1013E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorendeckel oben, Seitendeckel rechts und
35 Geräuschdämpfung Z2	links sowie Luftansaugkanal teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6200
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2435
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1225
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1910
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16000
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00R20 12PR 7.50x20
70 Reifen Felgen	9.00R20 12PR 7.00x20
Bemerkungen Z1	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben an Getriebeausgang
Bemerkungen Z3	36) Abstand von vorn der seittl. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z6	36/51) 16100 kg = mit hydr. Verstellausleger (Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000 mm);
Bemerkungen Z7	Löffelbreite 650 mm; Abstützschild hinten. Mit anderer Ausrüstung Masse, Gewichte, Ausrüstung und
Bemerkungen Z8	ev. Ausnahmefahrzeug (mit Monoblockausleger) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z13	138 - Markierungen beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z14	400 - Sicherungen: Oberwagen mit Bolzen; Arbeitshydraulik mit sep. Elektronik-Schalter



Bemerkungen Z16

zus. Auflagen für ww. Ausrüstung und ev. Ausnahmefahrzeug bei der Einzelabnahme festlegen
