



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA222
Typengenehmigung erteilt	19980929
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010702
Erweiterung TG Positionen	'06/19/73/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 904
05 Typ; Variante/Version	665; 666; 667
06 Vorziffer	66.....(.) / WLH..66.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Hubzylinderlagerbock und rechts vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m



18 iA 1	20,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruck, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924T-E (Code R07)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	99.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	586.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9200632 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924T-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette: vorn am Block unterhalb Ansaugkrümmer; in Fahrtrichtung
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorenhaube, Deckel über Hydromotor,
35 Geräuschdämpfung Z2	Seitendeckel links und rechts sowie



35 Geräuschkämpfung Z3	Leitblech im Kühlluftansaugkastenmit
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6920
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3050
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	19600
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	9500
54 Achsgarantie v bis	11500
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00R20 12PR 7.50x20
70 Reifen Felgen	11.00R20 12PR 8.00x20
71 Reifen Felgen	18R19.5 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	19) Speeder-Version = 30km/h
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3350mm (entfällt je nach Ausleger
Bemerkungen Z4	und Ausrüstung)
Bemerkungen Z6	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben an Getriebeausgang
Bemerkungen Z8	36) Abstand von vorn der seitr. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z11	36/51) 19560kg (Ausf. 665) mit hydr. Verstellausleger, Löffelbreite 850mm, Abstellschild vorn, Abstellstützen
Bemerkungen Z12	hinten. Mit anderer Ausrüstung Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z13	53/54) Total/v/h: 665= 19600/9500/11500kg; 666= 21000/11500/11500kg; 667= 21000/11500/11500kg
Bemerkungen Z15	75) a)= Ausführung 20km/h; b)= Ausführung 30km/h
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- ... Seitenblickspiegel 300cm ² / 19-Markierlicht am Ausleger)
Bemerkungen Z22	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z23	160 - Sicherungen : Oberwagen mit Bolzen; Arbeitshydraulik mit sep. Elektronikschalter;
Bemerkungen Z24	sofern vorhanden: Abstellstützen mit Bolzen; Abstellschild mit Strebe