



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA223
Typengenehmigung erteilt	19980929
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010615
Erweiterung TG Positionen	'06/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 914
05 Typ; Variante/Version	671/672
06 Vorziffer	67..... / 67..... / WLH..67.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hubzylinderlagerbock und rechts vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m



18 iA 1	16,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m
18 iA 2	17,60
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck, 2-Kreis,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924T-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	112.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	695.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5613687 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924T-E
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorn Mitte Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Deckel über Hydraulikpumpe
35 Geräuschkämpfung Z2	Seitendeckel links und rechts sowie
35 Geräuschkämpfung Z3	Leitblech im Kühlluftansaugkasten mit
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6860
40 Länge bis	7280
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2705
43 Überhang vorne bis	3125
43 Überhang hinten von	1405
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1873
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1873
48 Spur Achse 2 bis	1970
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	20000
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW = 10.00R20 12PR 7.50x20
70 Reifen Felgen	ZW = 11.00R20 12PR 8.00x20
71 Reifen Felgen	E = 18R19.5 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht; Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z3	18/19) iA 16,21 = 20km/h; iA 17,60 = 30km/h
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung = Hebel und Schrauben am Getriebeausgang
Bemerkungen Z7	25) D924T-E (Code R08 oder 112-2000)
Bemerkungen Z9	36) Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe



Bemerkungen Z12	52) Total 20900kg; v= 10900kg; h= 10000kg (Ausf. 671) mit Knickausleger, Löffelstiel Länge 3000mm,
Bemerkungen Z13	Schnellwechsellvorrichtung, ohne Löffel und mit Abstützpratzen hinten
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver...; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	138 - Markierungen : beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z21	160 - Sicherungen : Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit sep. Elektronikschalter
Bemerkungen Z22	sofern vorhanden: Abstellschild mit Strebe, eingefahrene Abstellstützen mit Bolzen