



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA224
Typengenehmigung erteilt	19981204
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010702
Erweiterung TG Positionen	'06/19/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 308
05 Typ; Variante/Version	374
06 Vorziffer	374.... / 374..... / WLH..374.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unter- und Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruck, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2912
28 Leistung kW	52.7
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	235
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5008407 oder 7026452 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6150
40 Länge bis	0
41 Breite von	2420
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2530
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1812
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1812
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	9620
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.00-20 10PR 7.0-7.5x20
Bemerkungen Z1	19) Speeder-Version = 25km/h
Bemerkungen Z3	02) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile= <3000mm)
Bemerkungen Z4	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausnahme-Fz. (Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile= >3000mm)
Bemerkungen Z5	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Mehrscheiben im Oelbad, auf HR; Notlösung mit Hammerschlag
Bemerkungen Z9	36) Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z12	36/51) mit Knickausleger, Schwenklöffel 1220mm, Schnellwechsellvorrichtung; Abstützschild hinten;
Bemerkungen Z13	ww. Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z14	aW. mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten
Bemerkungen Z15	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag FZ-Ausweis:
Bemerkungen Z19	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne gerichtet



Bemerkungen Z20	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z21	160 - Sicherungen : Oberwagen mit Bolzen; Arbeitshydraulik mit separatem Elektronikschalter;
Bemerkungen Z22	sofern vorhanden: Abstellstützen hinten mit Strebe; Abstellstützen einschwenken und sichern
Bemerkungen Z23	Ausnahme-Fz. zusätzlich:
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung (14-schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht am Ausleger)