



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA226
Typengenehmigung erteilt	19981210
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1080/1-UTM740
06 Vorziffer	W094740.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, links vorn an Krankabine / in Führerkabine, rechts neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Achse 1
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	ZF-Hydrolenkung (auf Achsen 1+2)
17 Achsantrieb	G; Achsen 3+4, a.W. zus. Achse 1 od. 1+2
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	10,6



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Trommeln, Kreise A1+A3 und A2+A4,
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftbegrenzer auf A3+A4 auf 4,0 bar;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, Kreise A1+A2 und A3+A4
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3+A4,
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	Federspeicher wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zusätzlich Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D9406TI-E
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12882
28 Leistung kW	320
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1850
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89457 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	D9406TI-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten am Kurbel- gehäuse und rechts, oben auf Ladeluftleitung
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12595
40 Länge bis	12805
41 Breite von	2750
41 Breite bis	2930
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4870
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2025
43 Überhang hinten bis	2235
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2400
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1650
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2310
47 Spur Achse 1 bis	2410
48 Spur Achse 2 von	2310
48 Spur Achse 2 bis	2410
49 Spur Achse 3 von	2304



49 Spur Achse 3 bis	2404
50 Spur Achse 4 von	2304
50 Spur Achse 4 bis	2404
52 Leergewicht von	47400
52 Leergewicht bis	48000
53 Garantiegewicht von	48000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	24000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16.00R25 177E 11.00x25
70 Reifen Felgen	14.00R25 170E 9.50x25
71 Reifen Felgen	20.5 R25 179E 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite
Bemerkungen Z3	05) LTM 1080/1 auf Plakette am Oberwagen / UTM 740 auf Plakette in Kabine
Bemerkungen Z5	16) mit hydr. Lenkhilfe und Notlenkpumpe; über separaten Schalter bedienbare hydrostatische Arbeitslenkung auf
Bemerkungen Z6	Achsen 3+4, Analog- od. Parallellenkung (Hundegang). Für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar.
Bemerkungen Z8	19) V-max. mit Bereifung 14.00R25, MICHELIN u. BRIDGESTONE, auf 75 km/h beschränkt. Beschränkung kann nur vom
Bemerkungen Z9	Hersteller vorgenommen werden.
Bemerkungen Z11	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	52) A1+A2 = 23900 kg / A3+A4 = 23500 kg mit Teleskopausleger 48 m, Doppelklappspitze 19 m, 4 Abstellstützen,
Bemerkungen Z14	30 t Hakenflasche, Heckballast 6,6 t und Reserverad
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138- Markierung: Hakenflasche und Auslegerkopf beiseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z20	160- Sichern : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken;
Bemerkungen Z21	Klappspitze mit Bolzen sichern; Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung einhängen und Seil
Bemerkungen Z22	spannen; Hinterradlenkung mechanisch blockieren (elektro/pneumatisch betätigt);
Bemerkungen Z23	Blockierung der Achsen ausschalten; Abstellstützen einfahren und Teller in die vorgeschriebene
Bemerkungen Z24	Position einschieben und sichern