



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA227
Typengenehmigung erteilt	19990211
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 316
05 Typ; Variante/Version	617
06 Vorziffer	617....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hubzylinder + rechts vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	17,52
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Hochdruck,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4764
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	442
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5009142 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1013E
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6380
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2530
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14500
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR	7.00x20
70 Reifen Felgen	18R19.5 16PR	14.00x19.5
71 Reifen Felgen	600/40-22.5 173A6	20.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug mit Knickausleger; Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile <3000mm	
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug mit Monoblockausleger; Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm	
Bemerkungen Z4	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben an Getriebeausgang	
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der seittl. Blinker technisch bedingt	
Bemerkungen Z7	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe	
Bemerkungen Z9	36/52) mit Knickausleger, Löffelstiellänge 2500mm, Schnellwechsellvorrichtung, Schwenklöffel 0,65 m3	
Bemerkungen Z10	Breite 1600mm, Abstellschild hinten. Leergewicht 16300kg;	
Bemerkungen Z11	andere Abmessungen/Gewichte möglich;	
Bemerkungen Z12	mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)	



Bemerkungen Z18	A/B: 138 - Markierung beidseitig am Löffelstiel
Bemerkungen Z19	A/B: 160 - Sicherungen = Oberwagen, Abstellstützen/Abstellschild, Arbeitshydraulik in Kabine
Bemerkungen Z20	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- ... Seitenblickspiegel 300cm ² / 19-Markierlicht am Ausleger)