



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA228
Typengenehmigung erteilt	19990414
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000225
Erweiterung TG Positionen	'02/26/38/43/Bemerkungen
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 512
05 Typ; Variante/Version	466
06 Vorziffer	466....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,02
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreis 1 auf vordere Scheibe und
20 Betriebsbremse Z2	Kreis 2 auf hintere Scheibe wirkend.
20 Betriebsbremse Z3	Anbringungsort: beide an Kardan bei VA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, auf vordere Scheibe
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D504NA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	302.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/88312 Kennzeichnung: an linker Topfseite
32 Schalldämpfer 2 Bez	in Fahrtrichtung; Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D504NA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5290
40 Länge bis	6350
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3015
42 Höhe bis	3100
43 Überhang vorne von	1420
43 Überhang vorne bis	2480
43 Überhang hinten von	1370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1700
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6900
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5R25 152B 13.00x25
70 Reifen Felgen	405/80R25 152B 13.00x25
Bemerkungen Z1	02) A- kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B- Ausnahme-Fz. mit Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3350mm
Bemerkungen Z4	22) Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Ausnahme-Fz. = Markierlichter und zus. Richtungsblinker auf Schutzvorrichtung an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z8	52) 7350kg mit Standardladeschaufel 1,1 m3 Breite 2200 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B = siehe Bemerkungen unter der Rubrik 02)
Bemerkungen Z16	A/B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	A/B= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z18	B = 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z19	B = 138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel

