



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA229 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990607 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030204 |
| Erweiterung TG Positionen | '74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | L 507 |
| 05 Typ; Variante/Version | 427 / Motor: BF4L1011FT (C46/3) |
| 06 Vorziffer | 427.... / 427..... / VATZ0427Z..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich unterhalb Hubarmgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 16,92 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommel, auf VA in Kombination |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit hydrostatischem Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | BF4L1011FT(C46/3) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2732 |
| 28 Leistung kW | 46.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 199.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7621005 oder 4923045C |
| 34 Motorkennzeichen | BF4L1011FT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Zylinderkopf |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube, Motorraum vorne, seitlich rechts |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | sowie Luftansaugkanal rechts mit Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|----------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 5200 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2670 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1955 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1095 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1420 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4600 |
| 52 Leergewicht bis | 5400 |
| 53 Garantiegewicht von | 5400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12.5-18, 11.00x18; 14.5-20 |
| Bemerkungen Z1 | 16) Knicklenkung in Kombination mit einer HA-Achsschenkellenkung |
| Bemerkungen Z3 | 36/51) mit Z-Kinematik, Standardschaufel 0,7 m ³ , Breite 1800mm |
| Bemerkungen Z4 | mit P-Kinematik und/oder anderen Schaufelgrößen sind die Abmessungen bei |
| Bemerkungen Z5 | der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren (ev. Ausnahmefahrzeug) |
| Bemerkungen Z6 | Höhe der Ablendlichter techn. bedingt |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z13 | 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |