



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LIEBHERR LTM 1300-1/UTM760

Typengenehmigungs-Nr.: 5LA233

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5LA233
Typengenehmigung erteilt	19991018
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20001120
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	4232

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1300-1/UTM760
06 Vorziffer	W096760.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, hinten an Krankabine / in Führerkabine, rechts seidl. am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, zwischen Achse 1+2

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D9408TI-E (Code V12)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	17176
28 Leistung kW	440
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2600



29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/88373 oder 1/WR 16004 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	D9408TI-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten am Kurbelgehäuse und rechts, oben auf Ladeluftleitung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	ZF-Hydrolenkung (auf A1-A3 u. A5+A6)
17 Achsantrieb	G; A1+A3+A5+A6
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	7,95

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat.,Trommeln,Kreise A1+A3+A5 und
20 Betriebsbremse Z2	A2+A4+A6; Bremskraftbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	A5+A6 5,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher,abstufbar,auf A2-A6,
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorr.=Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	Federspeicher wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck + hydr. und ww. elektr. Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	19065
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	5135
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2850
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1650
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2612
47 Spur Achse 1 bis	2552
48 Spur Achse 2 von	2612
48 Spur Achse 2 bis	2552
49 Spur Achse 3 von	2612
49 Spur Achse 3 bis	2552
50 Spur Achse 4 von	2612
50 Spur Achse 4 bis	2552

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	72000
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	72000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	385/95R25 (14.00R25) 170 E 9.50x25 ET50 (V-max. 75 km/h)
70 Reifen Felgen	445/95R25 (16.00R25) 177 E 11.00x25 ET80 (V-max. 80 km/h)

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslast, Länge, Breite, Kreisfahrtbedingungen,
Bemerkungen Z2	Abstand Mitte Lenkrad = 3385 mm
Bemerkungen Z4	05) LTM 1300-1 auf Plakette am Oberwagen / UTM 760 auf Plakette in Führerkabine
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z8	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z11	46) A4-A5 = 2580 mm, A5-A6 = 1650 mm
Bemerkungen Z13	52) mit 1 rolliger Hakenflasche 0.5 t, 4 Abstützplatten, ohne Ballast, ohne Reserverad und ohne Klappspitze
Bemerkungen Z15	54) 6 x 12'000 kg
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	112- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138- Markierung: Hakenflasche und Auslegerkopf beiseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z21	160- Sichern : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger auf Auflagebock absenken;
Bemerkungen Z22	Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung einhängen und Seil spannen
Bemerkungen Z23	Blockierung der Achsen ausschalten; Abstellstützen einfahren und Platten in die vorgeschriebene
Bemerkungen Z24	Position einschieben und sichern

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5LA233
Marke	LIEBHERR
Typ	LTM 1300-1/UTM760
Leergewicht_von	72000
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	72000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0



Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'7.95
Vmax_von	75
Vmax_bis	80
Motormarke	LIEBHERR
Motortyp	D9408TI-E (Code V12)
Bauart	4-Takt / 8 / V-T
Treibstoff	D
Hubraum	17176
Leistung	440
Leistung_bei_n_min	1900
Drehmoment	2600
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'6/12
Antrieb	G; A1+A3+A5+A6
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19991018
GeräuschCode	GDAR
Fahrgeräusch	86
Standgeräusch	93
Standgeräusch_bei_n/min	1425
Bemerkung	y