



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA234
Typengenehmigung erteilt	20000327
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 900 ZW
05 Typ; Variante/Version	61?
06 Vorziffer	61.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl. an Hubzylinderlagerbock und rechts vorn seidl. am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	20,36
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruck,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013E Code 82G/C82
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4761
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	442.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9247357 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1013E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorendeckel oben, Seitendeckel rechts und
35 Geräuschdämpfung Z2	links sowie Luftansaugkanal teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7050
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3470
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1873
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1873
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19000
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Doppelbereifungen: 9.00-20 + 9.00R20 10PR; 7.0x20
70 Reifen Felgen	10.00-20 + 10.00R20 12PR; 7.5x20
71 Reifen Felgen	11.00-20 + 11.00R20 12PR; 7.5x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3500 mm;
Bemerkungen Z3	05/06) Typ 612 ohne, 613 mit Abstellstützen
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben an Getriebeausgang
Bemerkungen Z7	36) Abstand von vorn der seitol. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z9	36/51) 19400 kg = mit hydr. Verstellausleger seitlich verstellbar, Löffelstiel 2200 mm,
Bemerkungen Z10	Standardlöffel 600 mm breit, Schnellwechsellvorrichtung schwenkbar (Stury),
Bemerkungen Z11	Schienenfahrwerk, ohne Abstellstützen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 und 19)
Bemerkungen Z18	138 - Markierung vorn und beidseitig am Ausleger



**Bemerkungen Z19**

160 - Sicherungen: Oberwagen mit Bolzen; Arbeitshydraulik mit sep.  
Elektronikschalter

---

**Bemerkungen Z20**

zusätzliche Auflagen für ww. Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen

---