



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA235 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000403 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030414 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsbart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | L 512 |
| 05 Typ; Variante/Version | 466 / Motor D504T |
| 06 Vorziffer | 466.... / VATZ0466ZZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 16,02 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreis 1 auf vordere Scheibe und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreis 2 auf hintere Scheibe wirkend |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Anbringungsort: beide an Kardan bei VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr. Federspeicher, auf vordere Scheibe |
| 25 Motor Marke | LIEBHERR |
| 25 Motor Typ | D504T-00 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 72.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 290.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/88312 Kennzeichnung: an linker Topfseite |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | in Fahrtrichtung; Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | D504T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, hinten links am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | material belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5290 |
| 40 Länge bis | 6350 |
| 41 Breite von | 2200 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3015 |
| 42 Höhe bis | 3100 |
| 43 Überhang vorne von | 1420 |
| 43 Überhang vorne bis | 2480 |
| 43 Überhang hinten von | 1370 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1700 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6900 |
| 52 Leergewicht bis | 8000 |
| 53 Garantiegewicht von | 8000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.5R25 152B; 13.00x25 |
| 70 Reifen Felgen | 405/80R25 152B; 13.00x25 |
| Bemerkungen Z1 | 02) A- kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm |
| Bemerkungen Z2 | B- Ausnahme-Fz. mit Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3350mm |
| Bemerkungen Z4 | 22) Notlösung = Spindel an Zylinder |
| Bemerkungen Z6 | 36) Ausnahme-Fz. = Markierlichter und zus. Richtungsblinker auf Schutzvorrichtung an Ladeschaufel erforderlich |
| Bemerkungen Z8 | 52) 7450kg mit Standardladeschaufel 1,1 m3 Breite 2200 mm und Schnellwechsellvorrichtung |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B = siehe Bemerkungen unter der Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z14 | A/B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z15 | A/B= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z16 | B = 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300 cm2) |



Bemerkungen Z17

B = 138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z18

B = 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Ladeschaufel
