



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA236
Typengenehmigung erteilt	20000229
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1060/2-UTM745
06 Vorziffer	W094745.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, links vorn an Krankabine / in Führerkabine rechts, neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Achse 1
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	ZF-Hydrolenkung (auf Achsen 1+2)
17 Achsantrieb	G; Achsen 3+4, a.W. zus. Achse 1
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	10,6



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.,Trommeln, Kreise A1+A3 und A2+A4,
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftbegrenzer auf A3+A4 auf 4,0 bar;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, Kreise A1+A2 und A3+A4
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher,abstufbar,auf A2+A3+A4,
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorr.=Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	Federspeicher wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zusätzl. Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D926TI-E (Code R13)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9960
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1650.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/88387 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	D926TI-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten am Kurbelgehäuse und rechts, oben auf Ladeluftleitung
35 Geräuschdämpfung Z1	Unterrahmen hinter Kabine bis Drehturm



35 Geräuschkämpfung Z2	oben und seitlich teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt, Absorptionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12462
40 Länge bis	12890
41 Breite von	2540
41 Breite bis	2820
42 Höhe von	3770
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	4965
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2147
43 Überhang hinten bis	2575
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2050
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1650
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2123
47 Spur Achse 1 bis	2273



48 Spur Achse 2 von	2123
48 Spur Achse 2 bis	2273
49 Spur Achse 3 von	2117
49 Spur Achse 3 bis	2267
50 Spur Achse 4 von	2117
50 Spur Achse 4 bis	2267
52 Leergewicht von	47500
52 Leergewicht bis	48000
53 Garantiegewicht von	48000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	24000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16.00R25 (445/95R25) 177 E 11.00x25
70 Reifen Felgen	14.00R25 (385/95R25) 170 E 9.50x25
71 Reifen Felgen	20.5 R25 (525/80R25) 179 E 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite
Bemerkungen Z3	05) LTM 1060/2 auf Plakette am Oberwagen / UTM 745 auf Plakette in Kabine
Bemerkungen Z5	16) mit hydr. Lenkhilfe und Notlenkpumpe; über separaten Schalter bedienbare hydrostatische Arbeitslenkung auf
Bemerkungen Z6	Achsen 3+4, Analog- od. Parallellenkung (Hundegang). Für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar.
Bemerkungen Z8	19) V-max. mit Bereifung 14.00R25, MICHELIN u. BRIDGESTONE, auf 75 km/h beschränkt. Beschränkung kann nur vom
Bemerkungen Z9	Hersteller vorgenommen werden.
Bemerkungen Z11	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	52) A1+A2 = 23900 kg / A3+A4 = 23600 kg mit Teleskopausleger 42 m, Doppelklappspitze 17 m, 4 Abstellstützen mit



Bemerkungen Z14	Teller, 40 t Hakenflasche, Heckballast 5,5 t und 0,7 t oder zweite Seilwinde 0,7 t,
Bemerkungen Z15	Ballast hinter Motorraum 5,7 t
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138- Markierung: Hakenflasche und Auslegerkopf beiseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z20	160- Sichern : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken;
Bemerkungen Z21	Klappspitze mit Bolzen sichern; Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung einhängen und Seil
Bemerkungen Z22	spannen; Hinterradlenkung mechanisch blockieren (elektro/pneumatisch betätigt);
Bemerkungen Z23	Blockierung der Achsen ausschalten; Abstellstützen einfahren und Teller in die vorgeschriebene
Bemerkungen Z24	Position einschieben und sichern