



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA237
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'Ziffer/Chiffre 118
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L538
05 Typ; Variante/Version	432
06 Vorziffer	432....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	22,84



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	34
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher auf VA
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924T-E (100-2000)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	587
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7622872 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	924T-E
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7125
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2500
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1725
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	8500
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 161A8 25x17.00
70 Reifen Felgen	555/70R25 168B 25x17.00
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3950mm
Bemerkungen Z3	22) mech. Lösevorrichtung = Spindel am Zylinder
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblend-/Standlicher sowie Anbringungshöhe und Abstand von vorn
Bemerkungen Z6	der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik