



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA242
Typengenehmigung erteilt	20010816
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 314
05 Typ; Variante/Version	635
06 Vorziffer	635.... / 635..... / WLH..635.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1013EC (Code C80)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4764
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	458.0
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9922535
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/V32059932005
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/V32049932005 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4M1013EC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6365
40 Länge bis	6875
41 Breite von	2510
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13400
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00R20 12PR, 7.5x20
70 Reifen Felgen	E= 18R19.5 173A6, 7.5x20
71 Reifen Felgen	E= 600/40R22.5, 20.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Standard-Knickausleger: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	A oder B sowie Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	22) hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad, im Verteilgetriebe integriert, auf Kardan, auf alle Räder
Bemerkungen Z6	Notlösung = Hebel und Schrauben am Getriebeausgang
Bemerkungen Z8	36) Höhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube



**Bemerkungen Z19**

B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne gerichtet

---

**Bemerkungen Z20**

B : 125 - Sonderbewilligung (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)

---

**Bemerkungen Z21**

A/B: 160 - Sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Schild- oder Pratzabstützung in Fahrstellung

---