



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA245
Typengenehmigung erteilt	20010730
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020528
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1030/2-UTM625
06 Vorziffer	W092625...EL05...
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, links v. an Krankabine + in Führerkabine, rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor 1. Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydropneumatisch, blockierbar
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (vorn ausschaltbar)
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	11,78	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	75	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80	
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	Druckbegrenzung auf VA 7,5 bar; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	pneumat., Federspeicher, Trommeln, auf	
21 Hilfsbremse Z2	alle Räder	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	Staudruck	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	OM906LA.III/4	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6374	
28 Leistung kW	205.0	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	1100.0	
29 Md. max n	1250	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89496 oder WR12054 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	OM906LA.III/4	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten, links	oben auf Block
37 Anzahl Plätze Total von	2	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10310
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3550
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	4510
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2024
47 Spur Achse 1 bis	2094
48 Spur Achse 2 von	2024
48 Spur Achse 2 bis	2094
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	24000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	24000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R24 (385/95R24) 170E, 10.00x24; 14.00R25 (385/95R25) 170E, 9.50x25
70 Reifen Felgen	17.50R25 (445/80R25) 170E, 14.00x25; 20.50R25 (525/80R25) 179E, 17.00x25
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 654-723mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	16) a.W. hydraulische Hinterachslenkung (wird für Ueberführungsfahrten blockiert)
Bemerkungen Z5	19) V-max. mit Bereifung 14.00R24, 14.00R25, 17.50R25, MICHELIN u. BRIGESTONE, auf 75 km/h beschränkt
Bemerkungen Z6	Beschränkung kann nur vom Hersteller vorgenommen werden
Bemerkungen Z8	52) mit Hakenflasche 3,3 t, Doppelklappspitze und 2,5 t Heckballast
Bemerkungen Z16	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierung: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig, alle vier Abstellstützen
Bemerkungen Z19	160 - Sichern: Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken;

**Bemerkungen Z20**

Klappspitze mit Bolzen sichern; Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung einhängen und

Bemerkungen Z21

Seil spannen und Hinterachslenkung mechanisch blockieren (elektro/pneumatisch betätigt)

Bemerkungen Z22

Blockierung der Achsen ausschalten; Abstellstützen einfahren und Teller in die vorgeschriebene

Bemerkungen Z23

Position einschieben und sichern
