



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA248
Typengenehmigung erteilt	20020121
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	MK80/UMK480
06 Vorziffer	W094480...EL05...
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	in Fahrzeugkabine, an rechter Sitzkonsole oder am Mitteltunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, zwischen Achsen 1+2
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	Hydrolenkung auf A1+A2
17 Achsantrieb	G; A3+A4, ww. zus. A1
18 Getriebe 1	m16
18 iA 1	6,34
19 Fahrzeug Vmax mech von	80



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreis 1= pneum-hydr., auf A1+A2
20 Betriebsbremse Z2	Kreis 2= pneumatisch, auf A3+A4
20 Betriebsbremse Z3	A1-A4 Trommeln; ABS; p2= 8,4bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A3+A4
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung=Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zusätzlich Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D926TI-E (Code R17)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9960
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1650.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CLR015F oder 88387 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D926TI-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten am Kurbel- gehäuse und rechts oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Unterrahmen hinter Kabine seitlich
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	15940
40 Länge bis	16500
41 Breite von	2750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	4611
43 Überhang hinten bis	5195
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2655
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1650
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2283
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2283
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	2283
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	2283
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	47000
52 Leergewicht bis	48000
53 Garantiegewicht von	48000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 (18R22.5) 169K 22.5x14.00
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite, Abstand Lenkradmitte-nach vorn (3100mm)
Bemerkungen Z3	16) hydr. Lenkhilfe und Notlenkpumpe; über sep. Schalter bedienbare hydrostatische Arbeitslenkung
Bemerkungen Z4	auf Achsen 3+4, Analog- od. Parallellenkung. Für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung über Motorsteuerung entspr. EG-Richtlinie e1*92/24*0087
Bemerkungen Z8	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - ... Seitenblickspiegel 300cm; 19 - Markierlicht)
Bemerkungen Z14	138 - Markierungen: Ausleger beidseitig. Markiertafel hinten mit Markierlicht/Signalkörper
Bemerkungen Z15	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen. Alle beweglichen Kranteile sichern



Bemerkungen Z16

Hinterradlenkung (sof.vorhanden) mechanisch blockieren.
Achsblockierung

Bemerkungen Z17

ausschalten. Abstellstützen einfahren und Teller in die
vorgeschriebene

Bemerkungen Z18

Position einschieben und sichern
