



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA249
Typengenehmigung erteilt	20020522
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20031111
Erweiterung TG Positionen	'18/41/47/48/51
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 308
05 Typ; Variante/Version	374 Motor: BF4M2011
06 Vorziffer	WLH..374.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unter- und Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	13,71
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2011 (Code C56)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2912
28 Leistung kW	56.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7026452 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M2011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6150
40 Länge bis	0
41 Breite von	2420
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1812
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1812
48 Spur Achse 2 bis	1940



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9620
52 Leergewicht bis	12500
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	7000
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	7000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.00-20 10PR 7.0-7.5x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz mit Knickausler : Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz mit Monoblockausleger: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Mehrscheiben/Oelbad, auf HR; Notlösung mit Hammerschlag
Bemerkungen Z6	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	47/48) 1940mm = mit Unterwagenbreite 2550mm
Bemerkungen Z11	51) 9620kg mit Knickausleger, Schwenklöffel 1220mm, Schnellwechsellvorrichtung, Abstützschild hinten
Bemerkungen Z12	Andere Ausrüstung: Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z17	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z18	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-.... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht am Ausleger)
Bemerkungen Z19	A/B: 138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z20	A/B: 160 - Sicherung : Oberwagen, Arbeitshydraulik mit sep. Schalter, Schild/Abstellstützen in Fahrtstellung
Bemerkungen Z21	B : - ev. weitere notwendige Einträge bei der Einzelabnahme festlegen