



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA250
Typengenehmigung erteilt	20020530
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020719
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 564
05 Typ; Variante/Version	46? Motor: D926TI-E (Code R24)
06 Vorziffer	VAT..46..... / 46..... / 46.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	26,11



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D926TI-E (Code R24)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9960
28 Leistung kW	183
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1095
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4104000 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D926TI-E
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum und Motorhaube beidseitig sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Heckdeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8406
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3545
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2230
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22850
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26.5R25 22.00x25
70 Reifen Felgen	23.5R25 19.50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4328mm
Bemerkungen Z3	05) 462 = mit einem hydraulischen Fahrmotor; 463 = mit zwei hydraulischen Fahrmotoren
Bemerkungen Z5	22) Scheibe, auf Getriebewelle. Mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	51) 22850kg mit Standardladeschaufel Inhalt 4,0m3
Bemerkungen Z10	Anbringungshöhe der Abblend-/ Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der
Bemerkungen Z11	Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 - schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm ²)
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel; Beleuchtung hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z22	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik