



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA251
Typengenehmigung erteilt	20021128
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20051102
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 554
05 Typ; Variante/Version	45?      Motor: D924TI-E (Code 23)
06 Vorziffer	VAT..45..... / 45..... / 45.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	23,50



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Scheibe a.Getriebewelle
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924TI-E (145-2000; R23)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	985.5
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4103300 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924TI-E
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum und Motorhaube teilweise, sowie
35 Geräushdämpfung Z2	Heckdeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7867
40 Länge bis	0
41 Breite von	2700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3359
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2802
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16000
52 Leergewicht bis	19800
53 Garantiegewicht von	19800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9800
54 Achsgarantie h bis	10500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5-25 166B 25x19.50 555/70R25 168B 25x17.00
70 Reifen Felgen	20.5R25 168B 25x17.00 625/70R25 176B 25x19.50
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 4435-5080mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4274mm
Bemerkungen Z3	05/06) 452= mit einem hydraulischen Fahrmotor; 453= mit zwei hydraulischen Fahrmotoren
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker auf Schutzvorkehrung vorne erforderlich
Bemerkungen Z6	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich
Bemerkungen Z7	technisch bedingt. Kotschutzlappen vorn erforderlich. Notausstieg= Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z9	52) 17300kg mit Standardschaufel 3,3m3
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



<b>Bemerkungen Z16</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
<b>Bemerkungen Z17</b>	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Anbringung : Markierlichter und Richtungsblinker auf Schutzvorkehrung. Beleuchtung hinten abklappen
<b>Bemerkungen Z19</b>	Sicherung : Arbeitshydraulik