



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA254
Typengenehmigung erteilt	20030123
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM 1300/1-UTM760
05 Typ; Variante/Version	Motor: D9408TI-E (Code V20)
06 Vorziffer	W096760.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, hinten an Krankabine und in Fahrzeugkabine rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, zwischen Achsen 1+2
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	Hydrolenkung auf A1+A2+A3 und A5+A6
17 Achsantrieb	G; A1+A3+A5+A6
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	7,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80
20 Betriebsbremse Z1	pneum., A1-A6 Trommeln, Kreise A1+A3+A5/
20 Betriebsbremse Z2	A2+A4+A6; Druckbegrenzung A5+A6= 5,0 bar
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 8,5bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2-A6
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D9408TI-E (Code V20)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	17176
28 Leistung kW	440
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	2600
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/88373           oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 2/CLR037B   Austritt acl
34 Motorkennzeichen	D9408TI-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plaketten am Kurbel- gehäuse und rechts oben auf Ladeluftleitung



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	19065
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2850
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1650
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2552
47 Spur Achse 1 bis	2612
48 Spur Achse 2 von	2552
48 Spur Achse 2 bis	2612



49 Spur Achse 3 von	2552
49 Spur Achse 3 bis	2612
50 Spur Achse 4 von	2552
50 Spur Achse 4 bis	2612
52 Leergewicht von	72000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	72000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	24000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	14.00R25 (385/95R25) 170E 75km/h 9.50x25
70 Reifen Felgen	16.00R25 (445/95R25) 177E 80km/h 11.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite, Kreisfahrtbedingungen,
Bemerkungen Z2	Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3385mm
Bemerkungen Z4	05) LTM 1300/1 Schild am Oberwagen; UTM 760 Schild in Kabine
Bemerkungen Z6	19) Vmax 75km/h mit Reifengrösse 14.00R24 bzw 80km/h mit Reifengrösse 16.00R25. Original Geschwin-
Bemerkungen Z7	digkeitsbegrenzungseinrichtung über Motorsteuerung entspricht EG-Richtlinie 92/24 EWG
Bemerkungen Z9	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z11	46) A4-A5= 2580mm; A5-A6= 1650mm
Bemerkungen Z13	54) A5+A6= 12000kg
Bemerkungen Z15	73) Aufbaumotor: LIEBHERR, D924TI-E, 180 kW bei 1800/min, Emissionscode AFAE



<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z19</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver .... grosse Seitenblickspiegel 300cm2)
<b>Bemerkungen Z20</b>	138 - Markierungen: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig, alle vier Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen. Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken.
<b>Bemerkungen Z22</b>	Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung einhängen und Seil spannen. Achsblock-
<b>Bemerkungen Z23</b>	ierung ausschalten. Abstellstützen einfahren und Teller in vorgeschriebene Position
<b>Bemerkungen Z24</b>	einschieben und sichern