



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA256
Typengenehmigung erteilt	20030217
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030717
Erweiterung TG Positionen	'05/06/Bem./Rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 900 C
05 Typ; Variante/Version	0917 oder 0987
06 Vorziffer	WLH.0917..... / WLH.0987.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,52



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Hochdruck, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924TI-E (Code R26)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	640.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7029501 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924TI-E
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Motorblock; von unten sichtbar
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel und Motorraumseitendeckel links
35 Geräuschdämpfung Z2	und rechts komplett mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6870
40 Länge bis	7000
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	1250
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1913
47 Spur Achse 1 bis	2010
48 Spur Achse 2 von	1913
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16000
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	18-19.5 / 18R19.5 16PR 14.00x19.5 = nur für 20km/h
70 Reifen Felgen	10.00-20 / 10.00R20 14PR 7.00x20
71 Reifen Felgen	600/40-22.5 173A6 22.5x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug: Gesamtgewicht max. 18000kg und/oder Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug : Gesamtgewicht > 18000kg und/oder Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	A oder B ist bei der Einzelabnahme je nach Ausführung des Fahrzeuges festzulegen
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben/Oelbad im Getriebe integriert. Notlösung = Hebel und Schrauben an Getriebeausgang
Bemerkungen Z7	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	36) Abmessungen: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile je nach Ausleger 2720-3500mm
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z15	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube + an Anschlag vom hydr. Verstellmotor



Bemerkungen Z16	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z17	A/B: 138 - Markierung : beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	A/B: 160 - Sicherungen: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Schild oder Abstellstützen
Bemerkungen Z19	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	B : oder bei vorderem Ueberhang >3000mm (max. 4000mm) unter Einhaltung des Gesamtgewichtes von max. 18000kg
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)
Bemerkungen Z23	B : ev. weitere notwendige Einträge bei der Einzelabnahme festlegen