



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA257
Typengenehmigung erteilt	20030221
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 904
05 Typ; Variante/Version	665; 666; 667 Motor: D924T-E (CodeR28)
06 Vorziffer	66.....(.) / WLH..66.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Hubzylinderlagerbock und rechts vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	20,36



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D924T-E (CodeR28)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6640
28 Leistung kW	99
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	640
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9200632 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D924T-E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette: vorn am Block unterhalb Ansaugkrümmer; in Fahrtrichtung
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorenhaube, Deckel über Hydromotor
35 Geräuschdämpfung Z2	Seitendeckel links und rechts sowie



35 Geräuschkämpfung Z3	Leitblech im Kühlluftansaugkastenmit
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6920
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3050
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	19600
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	9500
54 Achsgarantie v bis	11500
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00R20 12PR 7.50x20
70 Reifen Felgen	11.00R20 12PR 8.00x20
71 Reifen Felgen	18R19.5 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht. Abstand Lenkradmitte-nach vorn 3350mm, entfällt je nach Ausleger/Ausrüstung
Bemerkungen Z3	19) Speeder-Version = 30km/h
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben/Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: Hebel und Schrauben an Getriebeausgang
Bemerkungen Z7	36) Abstand von vorn der seittl. Blinker technisch bedingt. Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	36/51) 19560kg (Ausf. 665) mit hydr. Verstellausleger, Löffelbreite 850mm, Abstellschild vorn, Abstellstützen
Bemerkungen Z10	hinten. Mit anderer Ausrüstung Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z12	53/54) 665= 19600kg; 666= 21000kg; 667= 21000kg
Bemerkungen Z14	75) a)= Ausführung 20km/h; b)= Ausführung 30km/h
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- ... Seitenblickspiegel 300cm ² / 19-Markierlicht am Ausleger)
Bemerkungen Z22	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z23	160 - Sicherungen : Oberwagen mit Bolzen; Arbeitshydraulik mit sep. Elektronikschalter;
Bemerkungen Z24	sofern vorhanden: Abstellstützen mit Bolzen; Abstellschild mit Strebe