



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA258 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030221 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | L 538 |
| 05 Typ; Variante/Version | 432 Motor: D924TI-E (CodeR29) |
| 06 Vorziffer | 432.... / VAT..432..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 22,84 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 34 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federspeicher auf VR |
| 25 Motor Marke | LIEBHERR |
| 25 Motor Typ | D924TI-E (CodeR29) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6640 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 645.0 |
| 29 Md. max n | 1150 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7622872 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 924TI-E |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 7125 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3260 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2500 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1725 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1900 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 12000 |
| 52 Leergewicht bis | 14500 |
| 53 Garantiegewicht von | 14500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie h von | 8500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 20.5R25 161A8 25x17.00 |
| 70 Reifen Felgen | 555/70R25 168B 25x17.00 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile 3950mm |
| Bemerkungen Z3 | 22) mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder |
| Bemerkungen Z5 | 36) Anbringungshöhe der Abblend-/Standlichter sowie Anbringungshöhe und |
| Bemerkungen Z6 | Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²) |
| Bemerkungen Z15 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z16 | 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z17 | Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |