



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA268
Typengenehmigung erteilt	20040505
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 509
05 Typ; Variante/Version	789 Motor: D405T-00
06 Vorziffer	VAT.0789.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	18,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreis 1= Lamellen/Oelbad, a.VA
20 Betriebsbremse Z2	Inch-Pedal; Kreis 2= Trommel, auf VA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad a.VA
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D405T-00
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3050
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	243.8
29 Md. max n	1680
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10030092 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D405T-00
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Radkasten mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5599
40 Länge bis	5800
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2400
42 Höhe von	2753
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1232
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6500
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R18 141B 13.00x18 405/70R18 141B 13.00x18
70 Reifen Felgen	405/70R20 143B 13.00x20 425/75R20 143B 13.00x20
71 Reifen Felgen	455/70R20 155B 14.00x20
Bemerkungen Z1	02) A: kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B: Ausnahme-Fahrzeug mit Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. techn. bedingt
Bemerkungen Z5	B: Markierlichter und zusätzl. Richtungsblinker auf Schutzvorrichtung der Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z11	A= 139 - Vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z14	B 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	B 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	- Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Bemerkungen Z17

B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ...: Ueberhang. Ueberhang vorne:
... mm

Bemerkungen Z18

B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln
(mind.300cm²)
