



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA269
Typengenehmigung erteilt	20040625
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 506
05 Typ; Variante/Version	776      Motor: D404T-00
06 Vorziffer	VAT.0776.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf VA, in Kombination
20 Betriebsbremse Z2	mit hydrostatischem Antrieb, Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D404T-00
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2440
28 Leistung kW	43.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	199.1
29 Md. max n	1680
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10030092 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D404T-00
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn am Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Radkasten innen sowie Motorraum teil-
35 Geräushdämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5299
40 Länge bis	5650
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2710
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1235
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R18 134B 11.00x18 365/70R18 135B 11.00x18 400/70R18 141B 13.00x18 405/70R18 141B 13.00x18
70 Reifen Felgen	365/80R20 141B 11.00x20 375/75R20 143B 11.00x20 405/70R20 143B 13.00x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz.: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile <3000mm (ev. Ziffer 139 erforderlich)
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. techn. bedingt
Bemerkungen Z5	B: Markierlichter und zusätzl. Richtungsblinker auf Schutzvorrichtung der Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z11	A= 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	entfällt wenn die Ladeschaufel demontiert werden muss (Abstand v-vorn >3000mm)
Bemerkungen Z13	A= 139 - Vor der Fahrt entfernen: ... (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z14	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



<b>Bemerkungen Z16</b>	B 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z17</b>	B 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z19</b>	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ...: Ueberhang. Ueberhang vorne: ... mm
<b>Bemerkungen Z20</b>	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind.300cm <sup>2</sup> )