



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA270
Typengenehmigung erteilt	20040819
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20080328
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 309
05 Typ; Variante/Version	717
06 Vorziffer	WLH.0717.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2012 (Code CE63)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	63
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	348
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5009946
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7029260 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M2012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorblock; von hinten sichtbar
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6250
40 Länge bis	6790
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1099
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1942
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1942
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	13000
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.00-20 10PR, 9.00R20 10PR; 7x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz.: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Lamellen/Oelbad im Getriebe integriert. Notlösung = Hebel und Schrauben am Getriebeausgang
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt;
Bemerkungen Z7	mind. zwei von vorne und hinten sichtbare Markierlichter erforderlich.
Bemerkungen Z8	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis : A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z15	A= 160 - Sicherungen: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Schild- oder Prätzenabstützung in Fahrstellung
Bemerkungen Z17	B= 138 - Markierung : beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	B= 160 - Sicherungen: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Schild- oder Prätzenabstützung in Fahrstellung



Bemerkungen Z19

B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ...: Ueberhang. Ueberhang vorne:
.... mm

Bemerkungen Z20

B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln
(mind. 300 cm²)

Bemerkungen Z21

B= ... - ev. weitere notwendige Einträge (104-Zusatzspiegel) bei der
Einzelabnahme festlegen
