



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA288
Typengenehmigung erteilt	20060310
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTC1055-3.1UTC130
05 Typ; Variante/Version	Motor: D846A7 (R06M71002)
06 Vorziffer	W09313.....L05...
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	aussen an Kabine unterhalb Frontscheibe und in Kabine, links neben Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Fahrgestell bei Achse 1
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	hydropneumatisch;blockierbar
16 Lenkung	A1 = Strassenlenkung >30km/h
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	1,33/4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druckbegrenzung A1= 7,0 bar; Druck
20 Betriebsbremse Z3	p2= 8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung= Spindel a.Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudr. und Bremswirkung v.hydr.Fahrtrieb
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D846A7 (R06M71002)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	350
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2222
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D846A7(R06M71002)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten; am Kurbel- gehäuse und rechts oben auf Ladeluftleitung



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8382
40 Länge bis	8825
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3300
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1467
43 Überhang hinten bis	1910
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1500
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2146
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	2146
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2146
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	36000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	36000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	14.00R25 170E, 9.50x25; weitere im Abrollradiusbereich 654-664mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3350mm
Bemerkungen Z2	04) LTC 1055-3.1= Schild aussen an Kabine; UTC 130= Schild in Kabine
Bemerkungen Z4	16) Strassenlenkung; Allrad- und Allrad-Parallellenkung; lenken ohne Ausschermass; unabh. Hinterachslenkung
Bemerkungen Z5	Bei Strassenfahrt wird die 3. Achse elektrohydraulisch, geschwindigkeitsabhängig gelenkt und ab 30 km/h
Bemerkungen Z6	auf Geradeausfahrt fixiert. A1= mit zusätzlicher Notlenkpumpe. Arbeitslenkung nur bis 20 km/h schaltbar
Bemerkungen Z7	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung über Motorsteuerung entspr. Richtlinie e1*92/24-2004/11*0136 EWG
Bemerkungen Z9	30/31/75) a)= HS: 1/84339-2 Austritt ach oder



Bemerkungen Z10	b)= P : 1/DPX9048 (41340) Austritt ach
Bemerkungen Z12	38) Notausstieg: Front- oder Seitenscheibe mit entspr. Kennzeichnung und Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z13	54) A1= 12000kg, A2= 12000kg, A3= 12000kg
Bemerkungen Z14	56) gar. Anhängelast gebr. 24000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art.77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Markierungen: Ausleger vorne beidseitig; Abstellstützen
Bemerkungen Z20	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger auf Auflagebock absenken; Kranhaken
Bemerkungen Z21	einhängen und Seil spannen; Klappspitze (sofern vorhanden) mit Bolzen sichern; Abstellstützen
Bemerkungen Z22	einfahren, Teller in vorgesehene Position einschieben
Bemerkungen Z23	250 - Unbefristete Sonderbewilligung ... Gewicht, Achsbelastung, Ueberhang vorne
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (min. 300cm ²)