



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LIEBHERR L 566

Typengenehmigungs-Nr.: 5LA293

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5LA293
Typengenehmigung erteilt	20060601
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	4232

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 566
05 Typ; Variante/Version	460
06 Vorziffer	VAT.0460.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D936LA6 (R06L61023)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10520
28 Leistung kW	190
28 Leistung n	2000



29 Md. max Nm	1230
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/8733 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D936LA6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	24,60

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe auf Getriebewelle

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	8841
40 Länge bis	8850
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3547
42 Höhe bis	3650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2228
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2250
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2250
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	22500
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 23.5R25, 650/65R25; 19.50x25



70 Reifen Felgen 26.5R25, 750/65R25; 22.00x25

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslast, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4350mm
Bemerkungen Z3	22) mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblend-/ Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der
Bemerkungen Z6	Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	- Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ...
Bemerkungen Z20	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.300cm2)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5LA293
Marke	LIEBHERR
Typ	L 566
Leergewicht_von	22500
Leergewicht_bis	24000
Garantiegewicht_von	24000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3m
iAchse	'24.60
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	LIEBHERR
Motortyp	D936LA6 (R06L61023)



Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	10520
Leistung	190
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	1230
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	P
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAH
Emissionscode	D02
ET-CO	760
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3860
ET-PM	117
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060601
GeräuschCode	GDAP
Fahrgeräusch	85.7
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	1500