



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5LA293   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060601   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 50   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSMASCHINE  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                                       |
| 04 Marke                   | LIEBHERR   |
| 04 Typ                     | L 566  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 460  |
| 06 Vorziffer               | VAT.0460.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 158  |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel   |
| 10 EFKO-Code               | 4232   |
| 10 Hersteller              | LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN |
| 11 Herstellerplakette      | am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung |
| 12 Fahrgestellnummer       | oberhalb Herstellerschild                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe           |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h3m  |
| 18 iA 1                    | 24,60  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Lamellen im Oelbad, auf alle Räder       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, Scheibe auf Getriebewelle |
| 25 Motor Marke             | LIEBHERR                                 |
| 25 Motor Typ               | D936LA6 (R06L61023)                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 10520                                    |
| 28 Leistung kW             | 190.0                                    |
| 28 Leistung n              | 2000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 1230.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1300                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8733 Austritt ach                      |
| 34 Motorkennzeichen        | D936LA6                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge von             | 8841  |
| 40 Länge bis             | 8850  |
| 41 Breite von            | 3000  |
| 41 Breite bis            | 0     |
| 42 Höhe von              | 3547  |
| 42 Höhe bis              | 3650  |
| 43 Überhang vorne von    | 0     |
| 43 Überhang vorne bis    | 0     |
| 43 Überhang hinten von   | 2228  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3580  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2250  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von      | 2250  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 22500 |
| 52 Leergewicht bis       | 24000 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von        | 24000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 12000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 23.5R25, 650/65R25; 19.50x25  |
| 70 Reifen Felgen                    | 26.5R25, 750/65R25; 22.00x25  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslast, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4350mm |
| Bemerkungen Z3                      | 22) mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Anbringungshöhe der Abblend-/ Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der                          |
| Bemerkungen Z6                      | Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt   |
| Bemerkungen Z7                      | Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich                          |
| Bemerkungen Z9                      | 38) Notausstieg: Seitenfenster rechts   |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag im Fahrzeugausweis:   |
| Bemerkungen Z15                     | 118 - Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                        |
| Bemerkungen Z16                     | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel                                  |
| Bemerkungen Z17                     | 160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel                                      |
| Bemerkungen Z18                     | - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik  |
| Bemerkungen Z19                     | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ...  |
| Bemerkungen Z20                     | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.300cm2)                             |



**Typenscheinschweiz.ch**