



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA294 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060727 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20071214 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | A 900 C |
| 05 Typ; Variante/Version | 1002 Motor: D934SA6 |
| 06 Vorziffer | WLH.1002..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Oberwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 16,00 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher; siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | LIEBHERR |
| 25 Motor Typ | D934SA6 (R04S61012) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6360 |
| 28 Leistung kW | 95.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 611.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. DPX-1-8945, DPX-2-8945 (a) oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/10409914 und 1/10409918 (b) Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | D934SA6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; am Motorblock; von unten sichtbar |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Deckel über Motor sowie seitliche Motor- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | raumtüren mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6155 |
| 40 Länge bis | 7050 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3160 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 1755 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1943 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2040 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1943 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2040 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 16700 |
| 52 Leergewicht bis | 20000 |
| 53 Garantiegewicht von | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 20000 |
| 54 Achsgarantie v von | 10000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 18-19.5 16PR, 18R19.5 16PR; 14.00x19.5 |
| 70 Reifen Felgen | 10.00-20 14PR, 10.00R20 14PR; 7.00x20 |
| 71 Reifen Felgen | 600/40-22.5 173A6; 22.5x20 |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug: Betriebsgewicht max. 18000kg und/oder Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile <3000mm |
| Bemerkungen Z2 | B= Ausnahme-Fahrzeug : Betriebsgewicht > 18000kg und/oder Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm |
| Bemerkungen Z3 | A oder B ist bei der Einzelabnahme je nach Ausführung des Fahrzeuges festzulegen |
| Bemerkungen Z5 | 22) Lamellen im Oelbad im Getriebe integriert. Notlösung = Hebel und Schrauben an Getriebeausgang |
| Bemerkungen Z7 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. |
| Bemerkungen Z8 | Mit Heckschild sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler am Heckschild erforderlich |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z15 | A/B: bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises (je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren) |
| Bemerkungen Z16 | 104 - 1/Zusatzspiegel erforderlich: rechts nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z17 | A/B: 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | A/B: 138 - Markierung: vorne und seitlich am Pendelarm |
| Bemerkungen Z19 | A/B: 160 - Sichern: Arbeitshydraulik, Oberwagen, Schild oder Abstellstützen in Fahrtrichtung |
| Bemerkungen Z20 | Anbringen: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild) |
| Bemerkungen Z21 | B : oder bei vorderem Ueberhang >3000mm (max. 4000mm) unter Einhaltung des Betriebsgewichtes max. 18000kg |
| Bemerkungen Z22 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne |
| Bemerkungen Z23 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²) |