



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA295
Typengenehmigung erteilt	20061005
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080218
Erweiterung TG Positionen	'30-32
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 904 C
05 Typ; Variante/Version	1003 / 1005 Motor: D934SA6 (R04S61013)
06 Vorziffer	WLH.100.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D934SA6 (R04S61013)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6360
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	672
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/DPX-18945 und DPX-2-8945 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/10409918 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D934SA6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, seitlich am Motorblock oder am Luftansaugrohr
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel und seitliche Motorraumtüren
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6565
40 Länge bis	7300
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2720
42 Höhe von	3160
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	1375
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1913
47 Spur Achse 1 bis	2210
48 Spur Achse 2 von	1913
48 Spur Achse 2 bis	2210



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18700
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	22000
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	11500
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR; 7.00x20 / 18-19.5 16PR; 14.00x19.5 / 600/40-22.5 173A6; 22.5x20.00
70 Reifen Felgen	10.00R20 14PR; 7.00x20 / 18R19.5 16PR; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Betriebsgewicht, ev. Abstand Lenkradmitte-nach vorn; ev. Fz-Breite
Bemerkungen Z3	05) 1003/1005 = Schild- und Abstellstützen-Variante
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben im Oelbad im Getriebe integriert. Lösevorrichtung: mit Fettpresse am Verteilergetriebe
Bemerkungen Z7	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	bei Ausrüstung mit Heckschild sind zusätzliche Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg/Kennzeichnung: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z16	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z17	160 - Sicherungen : Arbeitshydraulik, Oberwagen
Bemerkungen Z18	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Betriebsgewicht, ev. zus. Fz-Breite
Bemerkungen Z19	Abstand Lenkradmitte-nach vorn >3000mm zusätzlich:
Bemerkungen Z20	138 - Markiertafel/Markierlicht vorn am Ausleger
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel 300cm ²