



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA304
Typengenehmigung erteilt	20070927
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM1130-5.1UTM851
05 Typ; Variante/Version	Motor: D846A7
06 Vorziffer	W095851.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, links vorn an Krankabine und in Fahrzeugkabine rechts, neben rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, oberhalb Achse 1
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	Hydrolenkung auf A1-A5
17 Achsantrieb	G; A2+A4+A5, a.W. zus. A1
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	9,24
19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	80
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise A1+A3+A5/A2+A4,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A5 Scheiben; Druck p2= 8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2-A5
21 Hilfsbremse Z2	Notlösung= Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck/Intarder; a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D846A7 (R06M71001)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	370.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2355.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86485 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	D846A7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten am Kurbel- gehäuse u. rechts, oben auf Ladeluftleitung
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	14800
40 Länge bis	0
41 Breite von	2800
41 Breite bis	2850
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2440
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	2000
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2301
47 Spur Achse 1 bis	2323
48 Spur Achse 2 von	2301
48 Spur Achse 2 bis	2323
49 Spur Achse 3 von	2301



49 Spur Achse 3 bis	2323
50 Spur Achse 4 von	2301
50 Spur Achse 4 bis	2323
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	60000
53 Garantiegewicht von	60000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R25 (385/95R25) 170E 75km/h oder 170F 80km/h; 9.50x25
70 Reifen Felgen	16.00R25 (445/95R25) 177E 80km/h; 11.00x25
71 Reifen Felgen	20.5 R25 (525/80R25) 179E 80km/h; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite
Bemerkungen Z3	04) LTM 1130-5.1= Schild am Oberwagen; UTM 851= Schild in Kabine
Bemerkungen Z5	16) A1+A2 = hydr. Lenkhilfe und Notlenkung; Strassenlenkung: A3-A5 blockierbar od. in Abhängigkeit der VA ge-
Bemerkungen Z6	lenkt. Bei V-max. 30 km/h werden die A3+A4 und bei 60 km/h die A5 auf Geradeausfahrt gestellt und blockiert.
Bemerkungen Z7	Arbeitslenkung: Analog- od. Parallellenkung, nur bis 20 km/h schaltbar
Bemerkungen Z9	18) mech. Getriebe mit autom. Schaltung (AS-Tronic), mit 2-stufigem Verteilergetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z11	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung über Motorsteuerung entspricht der Genehmigung e1*92/24-2004/11*0138
Bemerkungen Z13	25) Aufbaumotor: Marke: LIEBHERR, Typ: D934S A6, Kennzeichen: D934S A6, Leistung: 145 kW bei 1800 min-1,
Bemerkungen Z14	Emissionscode: AFAH, Reg.-Nr: 32078



Bemerkungen Z16	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z18	46) A4-A5 = 1650 mm
Bemerkungen Z19	49) A1-A5 = 2301-2323 mm
Bemerkungen Z21	54) A1-A5= je 12'000 kg
Bemerkungen Z23	57) Gar. Anhängelast 24000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen