



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA307
Typengenehmigung erteilt	20080117
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080207
Erweiterung TG Positionen	'250
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	MK63-UMK363
05 Typ; Variante/Version	Motor: D836A7 (R06M72001)
06 Vorziffer	WO93363.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	in Fahrzeugkabine, links oder rechts an Mittel-konsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Achse 1
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	Hydrolenkung, auf A1-A3
17 Achsantrieb	G; A2+A3, ww. zus. A1 zuschaltbar
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	9,24
19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2+A3, Scheiben A1-A3;
20 Betriebsbremse Z2	ABS A1-A3; Druck p2= 8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3
21 Hilfsbremse Z2	mech. Notlösung= Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; ww. zus. Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D836A7 (R06M72001)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	240
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	1265
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84449 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D836A7(R06M72001)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten; am Kurbel- gehäuse und rechts oben auf Ladeluftleitung
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	13650
40 Länge bis	13800
41 Breite von	2750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	4525
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4355
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2313
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2313
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2313



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	36000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	36000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R25 (385/95R25) 170E, 9.50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achsbelastung, Länge, Breite
Bemerkungen Z3	04) MK63= Schild am Oberwagen; UMK363= Schild in Kabine
Bemerkungen Z5	16) A1= hydr. Lenkhilfe und Notlenkung; Strassenlenkung: A2-A3 blockierbar oder in Abhängigkeit
Bemerkungen Z6	der VA gelenkt. Bei Vmax 30km/h werden die A2+A3 auf Geradeausfahrt gestellt und blockiert.
Bemerkungen Z7	Arbeitslenkung: A1-A3= Analog- oder Parallellenkung, nur bis 20km/h schaltbar
Bemerkungen Z9	18) mech. Getriebe mit automatischer Schaltung (AS-Tronic); mit 2-stufigem Verteilergetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z10	Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung über Motorsteuerung entspricht der Richtlinie e1*92/24*0113.02 EWG
Bemerkungen Z12	25/73) Aufbaumotor: Marke: DEUTZ; Typ: BF4M2012 (D20C60); Kennzeichen: BF4M2012; Leistung: 60 kW bei 1500/min;
Bemerkungen Z13	Emissionscode: AFAG, Reg.-Nr: 32862
Bemerkungen Z15	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt



Bemerkungen Z16	54) A1-A3= je 12000kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Markierungen: Markiertafel hinten
Bemerkungen Z22	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; alle beweglichen Kranteile, wie Lasthaken, Seil-
Bemerkungen Z23	führungen, Seile und Laschen. Abstellstützen einfahren, Teller in vorgesehene Position einschieben
Bemerkungen Z24	250 - Unbefristete Sonderbewilligung ... Länge, Breite, Gewicht, Achsbelastung