



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA308
Typengenehmigung erteilt	20080124
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20131119
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 900 C ZW
05 Typ; Variante/Version	1030, 1031, 1032 Motor: D934SA6
06 Vorziffer	WLHZ103.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D934SA6 (R04S61013)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6360
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	672.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DPX1 und 1/DPX2 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D934SA6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; an Motorblock- Rückseite
35 Geräuschdämpfung Z1	Deckel über Motor sowie seitliche Motor-
35 Geräuschdämpfung Z2	raumtüren mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6960
40 Länge bis	7550
41 Breite von	2520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3160
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	1670
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	1980
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19650
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	22500
53 Garantiegewicht bis	24000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	18-19.5 16PR, 18R19.5 16PR; 14.00x19.5
70 Reifen Felgen	10.00-20 14PR, 10.00R20 14PR; 7.00x20
71 Reifen Felgen	600/40-22.5 173A6; 22.5x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Betriebsgewicht >18000kg, Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	18) Zweigang-Lastschaltgetriebe und elektrisch betätigter Kriechgang Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	22) Lamellen im Oelbad im Getriebe integriert. Notlösung = mit Fettpresse am Verteilergetriebe
Bemerkungen Z7	36) Höhe der Abblendlicher und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z8	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm; Markiertafel/Markierlicht vorn am Ausleger



Bemerkungen Z18	160 - Sichern: Arbeitshydraulik, Oberwagen, Abstellstützen in Fahrstellung
Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z20	Gewichtkg , Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3500mm
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)