



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA309
Typengenehmigung erteilt	20080320
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 538
05 Typ; Variante/Version	433
06 Vorziffer	VAT.0433.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen unterhalb Scheinwerferhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	18,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D934SA6 (R04S61013)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6360
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	672
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84411 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	D934SA6
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seidl. am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraumdeckel hinten teilweise mit Absorp-
35 Geräushdämpfung Z2	tionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7256
40 Länge bis	8025
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2720
42 Höhe von	3250
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1750
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12250
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 168B
70 Reifen Felgen	20.5-25 156B
71 Reifen Felgen	650/65R25 180B
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende 3840mm; evtl. Breite
Bemerkungen Z3	22) mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	30) P in HS ww. mit/ohne
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter, Anbringungshöhe und Abstand von vorn
Bemerkungen Z8	der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erford.: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker vorn an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	- Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze CH und FL; Mitte Lenkvorr. bis vorderes Fz-Ende, evtl. Breite
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.300 cm2)